



MTC SG AM

M.T.C. AM järjestelmä toimii acustomagneettisella 58 kHz tekniikalla. Järjestelmä on täysin digitaalinen ja se hyödyntää viimeisintä DSP (Digital Signal Processing) teknologiaa, joka varmistaa hälyttimien hyvän havaittavuuden sekä minimaaliset virrehälytykset.

MTC AM järjestelmä voidaan integroida kävijälaskuri, metalli- ja magneetti -tunnistus etädiagnostiikalla.

Tiedot:

- Mahdollistaa portin käytön mainospintana
- Ääni ja valohälytys
- Optiona kävijälaskuri
- Optiona metallic- ja magneettitunnistus
- Optiona etädiagnostiikka
- Optiona hälytys ja päälläolo tilastointi



MTC / Dexilon EAS

MTC SG AM Series

Tekniset tiedot		XS-A1M58C
Kuvaus	MTC SGI AM Mono	
Tuotenumero	XS-A1M58C	
Mitat	1530 x 435 x 45 mm	
Taajuus	AM, 58 kHz	
Lämpötila	Up to 85°C / 185°F	
Jännite	110/220 V	
Hälyttimien havaintokyky DR-Tarrat	1.00 m molemmille puolille	
Hälyttimien havaintokyky, kovahälyttimet	1.20 m molemmille puolille	

Specifications		XS-A2M58C
Description	MTC SGII AM Dual järjestelmä	
Tuotenumero	XS-A2M58C	
Mitat	1530 x 435 x 45 mm	
Taajuus	AM, 58 kHz	
Lämpötila	Up to 85°C / 185°F	
Käyttäjännite	110/220 V	
Hälyttimien havaintokyky DR-Tarrat	2.00 m	
Havaintokyky, kovahälyttimet	2.40 m	